

Комбинированный деревообрабатывающий станок MQ393D (Китай)



Станок обеспечивает следующие виды работ:

строгание, долбление, зенкование, фрезерование, вырезание шипа, пиление, снятие фаски, рейсмусование, пазование, торцевание и калёвка, сверление, изготовление проушин, фальцевание, выборка четверти.

Опции:

* Циркулярная пила позволяет осуществлять поперечный и продольный распил заготовок высотой до 85 мм. Для большего удобства, станок оснащен подвижной кареткой с прижимом и угловой кареткой. Также станок оснащен подвижной кареткой с прижимом и с угловой линейкой (для удобства поперечного распила).

* Длинные и широкие литые фуговальные столы (300x1150 мм), оснащенные направляющей линейкой. Особая конструкция фуговального стола дает возможность производить выборку четверти.

* Привод подачи при рейсмусовании производится через цепную передачу, а при необходимости может быть отключен. Удобная и простая система регулирования высоты рабочего стола при рейсмусовании. Макс. высота заготовки при рейсмусовании – 120 мм.

* На данном комбинированном станке также имеется механизм для заточки плоских ножей. Устройство для фиксации ножей находится на направляющей, расположенной на каретке. В патроне базируется шлифовальный круг на концевой опоре.

* Станок оснащен фрезерным узлом для возможности установки насадных фрез. Это позволяет осуществлять снятие фасок и выборку пазов.

Технические характеристики:

Макс. ширина заготовки (мм)	300
Макс. глубина обработки (мм)	3
Макс. толщина заготовки (мм)	6–120
Мин. длина заготовки (мм)	130
Скорость подачи (м\мин)	10
Скорость шпинделя (об\мин)	3500
Макс. толщина пропила (мм)	80
Мощность двигателя (КВт)	2.2
Напряжение (В)	220/380
Общий размер (ДхШхВ) (мм)	1360x900x570
Вес НЕТТО/БРУТТО (Кг)	260/300
Основные функции:	
Горизонтальный фрезер	✓
Фуганок	✓
Рейсмус	✓
Циркулярная пила	✓
Долбежное устройство	✓